


SERVITIG 250 HF

SERVITECH



Optional
Foot Remote Control



	SERVITIG 250 HF	
Input Voltage	(3ph) 400V 50/60Hz	
	MMA	TIG
Power 60%	7 KW	
U _o	40 V	40 V
Amp. Min-max	10 ÷ 250 A	10 ÷ 250 A
Amp. 60/74-1	40% 250 A 60% 210 A 100% 180 A	40% 250 A 60% 210 A 100% 180 A
Ø E	1,6 ÷ 5 mm	4,5KW
Electrode Type	6013 - 7018	-
Insulation	H	
Protec. Degree	IP22S	
Dimens. (L*W*H)	420x200x280 mm	
Box (L*W*H)	565x300x410 mm	
Weight box/net	13,9 / 12,9 Kg	

DESCRIPTION

Fuentes de energía inverter diseñadas para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes. Fácil de usar tanto en soldadura STICK como en soldadura TIG con arranque HF. Todos los parámetros de soldadura principales pueden ser ajustados por el usuario: en soldadura TIG, modo de 2 tiempos o 4 tiempos, pre-gas, tiempo de pendiente ascendente, pulsación frecuencia, corriente básica, tiempo de pendiente descendente, relleno de cráter corriente, post-gas; en soldadura STICK, Hot Start y Arc Force son ajustables. El modelo 250HF está equipado con un amperímetro digital que muestra la corriente de soldadura y los parámetros preestablecidos.