

El **MULTIWELD 400T** es un generador trifásico que combina los procesos de soldadura **MIG/MAG**, hilo tubular y **MMA**. Su interfaz intuitiva integra dos pantallas digitales que ofrecen ajustes sencillos y precisos. Va equipado con un sistema de devanadora preciso y potente de 4 rodillos, el **MULTIWELD 400T** permite soldar sin dificultad hilos de \varnothing 1.6 mm. Su calidad de soldadura es irreprochable incluso en aluminio.

MULTIPROCESOS

■ Soldadura MIG/MAG :

- Hilo de acero y acero inoxidable: \varnothing 0.6 a 1.6 mm
- Hilo de aluminio: \varnothing 0.8 y 1.6 mm
- Hilo tubular (*inversión de polaridad*): \varnothing 0.9 a 1.2 mm

■ Soldadura MMA : electrodos básicos y rutilos (hasta \varnothing 6 mm).

■ Ranurado con electrodo de carbono (hasta \varnothing 5 mm)

AJUSTES MIG/MAG OPTIMIZADOS

- **Selección del accionamiento de la antorcha:** 2T o 4T
- 3 ajustes para un **control máximo:** purga de gas, alimentación de hilo y tiempo de postgás (0, 0.5 o 1 segundo)
- **Ayuda para la soldadura:** panel frontal que ayuda al usuario a ajustar el voltaje y el diámetro de hilo de aporte según el grosor del material que se va a soldar.



Entregado sin accesorios

INTUITIVO

- **Indicaciones legibles** incluso con fuerte luminosidad
- **Interfaz sencilla** con botones y perillas adecuadas para manos con guantes para facilitar los ajustes.

DEVANADORA INTEGRADA

- Bobinas de hilo compatibles: \varnothing 200/300 mm.
- Devanadora motorizada de 4 rodillos para un devanado eficaz.
- Conector europeo que permite un montaje y desmontaje rápido.

PRECALENTAMIENTO DE GAS CO2 PURO

- Toma de corriente pre-instalada (36 V - 4.2 A) para calentador de gas en soldadura de CO2 puro (calentador no incluido).
- Compatible con toma eléctrica US (tipo A) y EURO (tipos C/E/F).

ERGONÓMICO

- Ruedas reforzadas combinando estabilidad y maniobrabilidad.
- Soporte para bombona de gas de 10 m³.
- Escotilla y espacio para guardar accesorios

ACCESORIOS (opción)



Acero / Inox 4 m	Aluminio 3 m
063792	063808



Pinza de masa 400 A - 4 m - 50 mm ²
047853



Porta-electrodos 500 A - 4 m - 50 mm ²
043879



Rodillo tipo B

Acero / Inox	\varnothing 0.6 / 0.8	042353
	\varnothing 0.8 / 1.0	042360
	\varnothing 1.0 / 1.2	046849
	\varnothing 1.2 / 1.6	042384
	\varnothing 0.8 / 1.0	042377
Aluminio	\varnothing 1.0 / 1.2	040915
	\varnothing 1.2 / 1.6	042391
	Hilo tubular	\varnothing 0.9 / 1.2

		I_2 MMA	I_2 MIG																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--